

SIKKERHETS DATBLAD

CKD - Bypassstøv

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

| | |
|---------------|------------|
| Utgitt dato | 02.11.2008 |
| Revisjonsdato | 22.12.2022 |

1.1. Produktidentifikator

| | |
|-------------------|---|
| Kjemikaliets navn | CKD - Bypassstøv |
| Synonymer | Røykgass støv, Cement kiln flue dust, CKD, Bypassstøv |
| REACH reg. nr. | 01-2119486767-17-0073 |
| CAS-nr. | 68475-76-3 |
| EC-nr. | 270-659-9 |
| Produktdefinisjon | Dekl.nr. 305221 |

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

| | |
|--------------------------|--|
| Funksjon | Beskrivelse: Binde-/stabiliseringsmiddel. |
| Kjemikaliets bruksområde | <p>Bypassstøv brukes hovedsakelig til produksjon av vanlige sementer eller andre hydrauliske bindemidler i industrielle installasjoner.</p> <p>Bypassstøv kan bare brukes i lukkede og helautomatiserte prosesser, hvor det behandles maskinelt og ikke er mulighet for kontakt med huden. Se vedlagt eksponeringsscenario i seksjon 16 for en komplett liste over relevante bruksområder.</p> |

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent

| | |
|---------------|------------------------|
| Firmanavn | NORCEM A.S |
| Besøksadresse | Lilleakerveien 2a |
| Postadresse | Postboks 143 Lilleaker |
| Postnr. | 0216 |
| Poststed | OSLO |
| Land | NORGE |

| | |
|------------|---|
| Telefon | +4722878400 |
| Telefaks | +4722878402 |
| E-post | jorunn.gundersen@norcem.no |
| Hjemmeside | http://www.norcem.no/ |
| Org. nr. | 934949145 |

1.4. Nødtelefonnummer

| | |
|------------|---|
| Nødtelefon | Telefon: + 47 22 59 13 00 Beskrivelse: Giftinformasjonen |
|------------|---|

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

| | |
|--|--|
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Skin Irrit. 2; H315; På basis av testdata. Eye Dam. 1; H318; På basis av testdata. Skin Sens. 1; H317; Ekspertvurdering. STOT SE 3; H335; Ekspertvurdering. |
| Stoffets/blandingens farlige egenskaper | Bypassstøv kan irritere luftveiene. Når Bypassstøv kommer i kontakt med vann eller blir fuktig, dannes det en sterk alkalisk løsning. På grunn av den høye alkaliteten kan vått bypassstøv irritere hud og øyne. Den kan også gi allergisk reaksjon hos noen personer pga innhold av løselig Cr(VI). |

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



| | |
|---------------------|--|
| Varselord | Fare |
| Faresetninger | H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |
| Sikkerhetssetninger | P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P302 + P352 + P333 + P313 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P261 + P304 + P340 + P312 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. |

2.3. Andre farer

| | |
|-------------|--|
| Andre farer | Bypassstøv oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til Annex XIII i REACH (Forordning (EC) No 1907/2006). |
|-------------|--|

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer

| Komponentnavn | Identifikasjon | Klassifisering | Innhold | Noter |
|--------------------------------|---|--|---------|-------|
| Røykgass støv, Portland Sement | CAS-nr.: 68475-76-3 EC-nr.: 270-659-9 REACH reg. nr.: 01-2119486767-17-0073 | Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 | 100 % | |
| Beskrivelse av blandingen | Bypassstøv er en kompleks blanding av finfordelte uorganiske partikler fra avgassene som dannes under produksjon av Portland sement klinker. Det er definert som uorganisk UVCB-stoff (Stoffer med ukjent eller variabel sammensetning, Komplekst reaksjonsprodukt eller Biologisk opprinnelse). Viktigste bestanddeler er Portland sementklinker faser, kalsiumoksid, kalsiumkarbonat og alkalisulfater og alkaliklorider. | | | |
| Komponentkommentarer | Liste over mulige bestanddeler i Bypassstøv Multicem finnes som vedlegg i seksjon 16. | | | |

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|--|---|
| Innånding | Flytt personen til frisk luft. Fjern støv fra munn og nese. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer eller oppstår, eller hvis ubehag, hoste eller andre symptomer vedvarer. |
| Hudkontakt | Tørt støv: fjern tørt støv og skyll deretter rikelig med vann. Vått/fuktig støv: vask huden med store mengder vann. Fjern tilsølte klær, sko, klokker, etc. og rengjør grundig før gjenbruk. Oppsøk medisinsk behandling i alle tilfeller av hudirritasjon eller brannskader/etseskader. |
| Øyekontakt | Ikke gni øynene da dette kan føre til mekanisk skade på hornhinna. Fjern ev. kontaktlinser. Bøy hodet, hold øyelokkene fra hverandre og skyll øyet umiddelbart med mye rent vann i minst 45 minutter for å fjerne alle partikler. Unngå å spyle partikler inn i uskadd øye. Hvis mulig, bruk isotont saltvann (0,9 % NaCl). Kontakt en spesialist i yrkesmedisin eller øyelege. |
| Svelging | Ikke fremkall brekninger. Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og gi rikelig med vann å drikke. Kontakt øyeblikkelig lege eller Giftinformasjonen. |
| Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell | Personlig verneutstyr er ikke nødvendig for førstehjelpspersonell. Førstehjelpspersonell bør unngå kontakt med vått støv eller blandinger som inneholder Bypassstøv. |

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

| | |
|--------------------------------|---|
| Akutte symptomer og virkninger | Øyne: Øyekontakt med støv (tørt eller våt) kan forårsake alvorlige og potensielt irreversible skader. |
|--------------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Forsinkede symptomer og virkninger | Hud: Støvet kan ha en irriterende effekt på fuktig hud (på grunn av svette eller fuktighet) etter langvarig hudkontakt. Kan forårsake kontakteksem etter gjentatt kontakt. Langvarig kontakt mellom blandinger som inneholder Bypassstøv og fuktig hud kan forårsake irritasjon, dermatitt eller brannskader/etseskader. For mer detaljer se ref 1 i seksjon 16. Innånding: Gjentatt innånding av støv over lang tid øker risikoen for å utvikle lungesykdommer. |
| | Miljø: Under normal bruk, er Bypassstøv Multicem ikke farlig for miljøet. Kan gi allergisk hudreaksjon. |

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

| | |
|-------------------|--|
| Annen informasjon | Ta databladet med deg når du kontakter lege. |
|-------------------|--|

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Egnede slokkingsmidler | Stoffet er ikke brennbart. |
|------------------------|----------------------------|

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

| | |
|----------------------------|---|
| Brann- og eksplosjonsfarer | Stoffet er ikke brennbart og ikke eksplosivt og vil heller ikke støtte eller forsterke forbrenning av andre materialer. |
|----------------------------|---|

5.3. Råd til brannmannskaper

| | |
|-----------------------|--|
| Personlig verneutstyr | Stoffet utgjør ingen fare relatert til brann. Ikke behov for særskilt verneutstyr for brannmannskap. |
|-----------------------|--|

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

| | |
|----------------------|--|
| Generelle tiltak | Bruk verneutstyr som beskrevet i seksjon 8 og følg anbefalingene for sikker håndtering i seksjon 7. |
| For innsatspersonell | Nødprosedyrer er ikke nødvendig. Imidlertid er åndedretts- og øyevern nødvendig i situasjoner med store mengder støv. Vann i kontakt med bypassstøv kan bli alkalisk (få høy pH). |

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

| | |
|--|---|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Bypassstøv gir forhøyet pH i vann. Spyl ikke stoffet ned i kloakken, avløpssystemer, vannreservoar, bekker o.l. |
|--|---|

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

| | |
|------------|--|
| Opprydding | Samle opp spilt materiale og bruk dette. Benytt tørre oppsamlingsmetoder som ikke støver, f.eks. støvsuger med høyeffektive luftfiltere (EPA og HEPA-filtere, NS EN 1822-1:2009) eller tilsvarende metoder. Bruk aldri trykkluft. Sjekk at arbeiderne har riktig verneutstyr og unngå spredning av støv. |
|------------|--|

Unngå innånding av støv og unngå hudkontakt. Plasser utsølt materiale i en beholder for fremtidig bruk.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Se seksjon 8 og 13 for mer detaljer.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Følg anbefalingene i seksjon 8. Ved opprydding av tørt støv se seksjon 6.3.

Beskyttelsestiltak

Tiltak for å hindre brann

Ikke relevant.

Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse

Ikke bruk feiekost e.l. Bruk tørre oppryddingsmetoder som støvsuger, som ikke forårsaker luftbåren spredning. Det anbefales å følge "God praksis" utarbeidet for håndtering av respirabelt krystallinsk silika. Disse finnes på ulike språk under <https://guide.nepsi.eu/> og på norsk under <https://www.norskindustri.no/contentassets/2268a6be3d7340a6b57d9f937f43245c/veiledning-handtering-av-krystallinske-silikater-2009.pdf>

Tiltak for å beskytte miljøet

Ingen spesielle tiltak.

Råd om generell yrkeshygiene

Ikke bruk eller lagre i nærheten av næringsmidler og drikkevarer eller tobakksprodukter.
I støvete omgivelser, bruk støvmaske og vernebriller.
Bruk vernehansker for å unngå hudkontakt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Stoffet bør lagres under vanntette og tørre forhold (dvs. slik at faren for intern kondens er minimert), rent og beskyttet mot forurensning.
Ikke bruk aluminiumsbeholdere grunnet uforenlighet mellom materialene.

Forhold som skal unngås

Fare for ras: Støv kan bygge seg opp eller holde seg til veggene i trange rom. Støvet kan frigjøres, kollapse eller falle uventet. For å unngå kvelning eller å bli begravet, gå ikke inn i trange rom, for eksempel en silo, bunge, lastebil, eller andre lagerkontainere eller fartøy som lagrer eller inneholder støv uten å utføre nødvendige sikkerhetstiltak.

Betingelser for sikker oppbevaring

Tekniske tiltak og lagringsbetingelser

Oppbevares lukket for å unngå fuktighet og støving.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder

Ingen ytterligere informasjon om spesifikke sluttanvendelser. For informasjon om identifiserte bruksområder se vedlegg.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametere

| Komponentnavn | Identifikasjon | Grenseverdier | Norm år |
|--------------------------------|---------------------|---|---------|
| Røykgass støv, Portland Sement | CAS-nr.: 68475-76-3 | Grenseverdi, type: ADN 8 timers grenseverdi: 1 mg/m ³ Grense korttidsverdi Verdi: 4 Grense korttidsverdi Avgrensingsperiode: S (15 min) Kommentarer: Grenseverdier gitt som for kalsiumoksid, respirabel. Partikkelfraksjon: Respirabel | |

DNEL / PNEC

| | |
|---|---|
| DNEL | <p>Eksponeeringsvei: Oral Verdi: Ikke relevant Referanse: Se vedlagt eksponeeringsscenario for begrunnelse.</p> <p>Eksponeeringsvei: Dermal Verdi: Ikke relevant Referanse: Se vedlagt eksponeeringsscenario for begrunnelse.</p> <p>Eksponeeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding Verdi: 1 mg/m³ Referanse: Se vedlagt eksponeeringsscenario for begrunnelse.</p> |
| PNEC | <p>Eksponeeringsvei: Sediment Verdi: Ikke anvendelig</p> <p>Eksponeeringsvei: Jord Verdi: Ikke anvendelig</p> <p>Eksponeeringsvei: Vann Verdi: Ikke anvendelig</p> |
| Oppsummering av risikostyringstiltak, miljø | Den miljømessige risikovurderingen er basert på den resulterende pH-effekten på vann. Mulige pH-endringer i overflatevann, grunnvann og avløpsvann fra renseanlegg bør ikke øke til over 9. |

8.2. Eksponeeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak

Gjennomfør tiltak for å redusere støvdannelse og for å unngå spredning av støv slik som avstøvning, avtrekksventilasjon og tørre rengjøringsmetoder som ikke forårsaker luftbåren spredning. Se "God praksis" publisert på <http://www.norskindustri.no/getfile.php/Dokumenter/PDF/>

| | |
|--|--|
| Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering | <p>VeiledningGodPraksis_Silikater.pdf utarbeidet for håndtering av silikatprodukter. Se nærmere omtale under 15.1.</p> <p>Ikke spis, drikk eller røyk når du arbeider med støvet, slik at du ikke får det på huden eller i munnen. Det anbefales å smøre utildekket hud med barriere krem før arbeidet påbegynnes og bruk den på nytt med jevne mellomrom. Umiddelbart etter arbeid med Bypassstøv eller produkter som inneholder dette, bør arbeidere vaske seg eller dusje eller bruke fuktighetskrem.</p> <p>Fjern tilsølte klær, sko, klokke osv. og vask det godt før det benyttes på ny.</p> |
|--|--|

Øye- / ansiktsvern

| | |
|----------------------|---|
| Egnet øyebeskyttelse | Bruk godkjente vernebriller i henhold til NS-EN 166 ved håndtering av tørt eller vått støv for å forhindre kontakt med øynene. Ved mye støving eller fare for sprut, anbefales tette vernebriller eller heldekkende ansiktsmaske. |
|----------------------|---|

Håndvern

| | |
|--|---|
| Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt | Bruk ugjennomtrengelige, slitasjesterke og alkaliresistente hansker (laget av materiale med lite løselig Cr(VI)), innvendig foret med bomull. Vernehanskene som brukes må være i hht spesifikasjonene i EU direktiv 89/686/EEC og standarden NS-EN 374. Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. |
|--|---|

Hudvern

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ytterligere hudbeskyttelsestiltak | Bruk heldekkende dress eller tette arbeidsklær ved håndtering av tørt støv. Ved behandling i våt tilstand bør vanntette bukser og gummistøvler anvendes for å unngå hudkontakt. Det anbefales å beskytte utildekket hud med fettbasert barriere krem. |
|-----------------------------------|---|

Åndedrettsvern

| | |
|-----------------------------|---|
| Åndedrettsvern, generelt | Ved støving anbefales bruk av åndedrettsvern, selv ved eksponeringsnivå under grenseverdier. Type åndedrettsvern bør tilpasses støvnivå og i overensstemmelse med relevante standarder. Overtrykksbasert eller friskluftbasert åndedrettsvern anbefales ved mye støv eller når maske ikke tetter tilstrekkelig. |
| Anbefalt utstyrstype | Avhenger av ventilasjon og bruk; se vedlagte eksponeringsscenarier. |
| Åndedrettsvern, kommentarer | NS-EN 143, NS-EN 149, NS-EN 140, NS-EN 405, NS-EN 1827, NS-EN 14387. |

Passende miljømessig eksponeringskontroll

| | |
|--|---|
| Tekniske tiltak for å hindre eksponering | <p>Eksponeringskontroll ifølge tilgjengelig teknologi.</p> <p>Følg rådene angitt under seksjon 8.2 for å unngå spredning av støv til miljøet.</p> <p>Treff tiltak for å hindre utslipp til vann (kloakksystemer og grunn- eller overflatevann).</p> |
|--|---|

Passende miljømessig eksponeringskontroll

| | |
|-----------------------------------|---|
| Eksponeringskontroll, kommentarer | For detaljer se vedlagte eksponeringsscenarier. |
|-----------------------------------|---|

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tilstandsform | Pulver |
| Farge | Varierer mellom beige og grå, avhengig av sammensetningen (UVC substans). |
| Lukt | Luktfritt. |
| Luktgrense | Kommentarer: Ingen luktgrense, luktfritt. |
| pH | Status: I løsning Verdi: 9 - 13 Kommentarer: T=20 °C i vann, vann-fast stoff ratio 1:2. pH varierer sterkt avhengig av sammensetningen. |
| Smeltepunkt / smeltepunktintervall | Verdi: > 850 °C |
| Kokepunkt / kokepunktintervall | Kommentarer: Ikke aktuelt under normale atmosfæriske forhold, smeltepunkt > 850 °C |
| Flammepunkt | Kommentarer: Ikke relevant |
| Fordampningshastighet | Kommentarer: Ikke relevant. |
| Eksplosjonsgrense | Kommentarer: Ikke relevant. Ikke eksplosiv eller pyroteknisk. Kan ikke produsere gass ved kjemisk reaksjon ved temperatur og trykk og med en hastighet som forårsaker skade på omgivelsene. Ikke i stand til å gi opphav til selvberende eksoterme kjemiske reaksjoner. |
| Damptrykk | Kommentarer: Ikke relevant siden smeltepunkt er > 850 °C. |
| Damp tetthet | Kommentarer: Ikke relevant siden smeltepunkt er > 850 °C. |
| Relativ tetthet | Verdi: 2,7 - 3,2 |
| Bulktetthet | Verdi: 0,9 - 1,5 g/cm ³ |
| Løslighet | Medium: Vann Verdi: 0,1 -100 g/l Temperatur: 20 °C |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | Kommentarer: Ikke relevant. |
| Selvantennelsestemperatur | Kommentarer: Ikke relevant. Ingen selvantennelige stoffer i blandingen. |
| Viskositet | Kommentarer: Ikke relevant. |

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

| | |
|-------------|---|
| Reaktivitet | Når stoffet blandes med vann, vil det stivne til en stabil masse som ikke er reaktiv under normale betingelser. |
|-------------|---|

10.2. Kjemisk stabilitet

| | |
|------------|--|
| Stabilitet | Stabilt så lenge det er riktig lagret (se seksjon 7). Det bør holdes tørt. Kontakt med uforenlige materialer bør unngås. Vått støv er alkalisk og uforenlig med syrer, ammoniumsalter, aluminium og |
|------------|--|

andre ikke-edle metaller. Stoffet løses i flussyre under utvikling av korroderende silisiumtetrafluoridgass. Reagerer med vann og danner silikater og kalsiumhydroksid. Silikater i stoffet reagerer med sterke oksidasjonsmidler som fluor, bortrifluorid, klortrifluorid, managantrifluorid, og oksygendifluorid.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Kan gi dannelse av hydrogengass i reaksjon med lettmetaller.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås Fuktige forhold under lagring kan føre til klumpdannelse og redusert produktkvalitet.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås Syrer, ammoniumsalter, aluminium og andre ikke-edle metaller.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Vil ikke brytes ned til noen farlige produkter.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Type toksisitet: Akutt
 Testet effekt: LD50
 Eksponeringsvei: Dermal
 Varighet: 24 t
 Verdi: > 2000 mg/kg
 Art: Rotte
 Kommentarer: Grenseprøve iht. OECD TG 402. Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt. Se ref. 5.

Type toksisitet: Akutt
 Testet effekt: LC50
 Eksponeringsvei: Innånding.
 Varighet: 4 t
 Verdi: > 6 g/m³
 Art: Rotte
 Kommentarer: Grenseprøve iht. OECD TG 436. Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt. Se ref. 6.

Andre toksikologiske data

Akutt toksistet-oral:
 Screening studie iht. OECD TG 422. Rotte, 1848 mg/kg/dag over 7 dager. Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt. Se ref. 7.

Øvrige helsefareopplysninger

Innånding

Støv kan føre til irritasjon i svelg og luftveier. Hoste, nysing og åndenød kan oppstå ved støvmengder som overskrider administrativ norm.

Hudkontakt

Etsende/irritasjon for huden-Kategori 2:
 In vitro studier på etse/hudirritasjon iht. EpiDerm TM. Portland sement klinker, en

| | |
|--|---|
| | <p>av de viktigste bestanddeler i Bypassstøv Multicem, kan i kontakt med fuktig hud føre til fortykkelse eller sprekkdannelse i huden. Langvarig kontakt i kombinasjon med slitasje kan forårsake alvorlige etseskader. Basert på tilgjengelige data er Bypassstøv Multicem klassifisert som irriterende på huden. Se ref. 8 og 9.</p> |
| Øyekontakt | <p>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon-Kategori 1: In vitro studie på øyeirritasjon iht. OECD TG 438. Bypassstøv Multicem forårsaket et blandet bilde av hornhinne-effekter og den beregnede irritasjonsindeksen var omtrent 140. Direkte kontakt med Portland sement klinker, en av de viktigste bestanddeler i Bypassstøv Multicem, kan gi hornhineskader ved mekanisk stress, umiddelbar eller forsinket irritasjon eller betennelse. Direkte kontakt med større mengder tørt Portland sement klinker støv eller sprut av vått støv kan gi effekter som strekker seg fra moderat øyeirritasjon (f. eks konjunktivitt eller blefaritt) til kjemiske brannsåre og blindhet. Basert på ref 10 og menneskelig erfaring.</p> |
| Svelging | <p>Irritasjon av fordøyelsessystemet kan oppstå dersom man svelger store mengder.</p> |
| Allergi | <p>Hudsensibilisering Kategori 1: Enkelte personer kan utvikle eksem ved eksponering for vått sement klinker støv, som er en viktig bestanddel av Bypassstøv Multicem, forårsaket enten av den høye pH som induserer irritasjonsbetinget kontaktdermatitt etter langvarig kontakt, eller ved en immunologisk reaksjon pga løselig Cr (VI) som utløser allergisk kontakteksem. Se ref 11 og 12. Åndedrettsensibilisering: Det er ingen indikasjon på sensibilisering av luftveiene. Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt. Se ref 1.</p> |
| Arvestoffskader | <p>Ingen indikasjon. Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt. Se ref. 13 og 14.</p> |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon | <p>Ingen årsakssammenheng er etablert mellom eksponering for røykgass støv og kreft. Den epidemiologiske litteraturen støtter ikke betegnelsen av Portland sement som et mistenkt kreftfremkallende stoff. Røykgass støv er hovedsakelig brukt i sement. Portland sement er ikke klassifiserbart som kreftfremkallende stoff for mennesker (I henhold til ACGIH A4: Stoffer som forårsaker bekymring for at de kan være kreftfremkallende for mennesker, men som ikke kan vurderes endelig på grunn av mangel på data. In vitro eller dyrestudier gir ikke indikasjoner på karsinogenitet som er tilstrekkelig til å klassifisere stoffet til en av de andre kategoriene). Portland sement inneholder inntil 5 % røykgass støv. Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt. Se ref 1 og 15.</p> |
| Reproduksjonsskader | <p>Toksisitet ved gjentatt dosering iht. OECD TG 422, rotte, opp til 16 000 mg/kg diett over en periode på 28 dager for hanner og 6-7 uker for hunner. Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt. Se ref 7.</p> |
| Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, menneskelig erfaring | <p>Kategori 3. Bypassstøv kan irritere svelg og luftveier. Hoste, nysing, og pustebesvær kan oppstå etter eksponering over yrkesmessige grenseverdier. Totalt sett indikerer data at yrkesmessig eksponering for sement og sementliknende støv kan gi nedsatt lungefunksjon. Materialet som er tilgjengelig på nåværende tidspunkt er imidlertid ikke tilstrekkelig til å etablere et sikkert dose-respons-forhold for disse effektene. Se ref 1.</p> |

Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, menneskelig erfaring

Det er en indikasjon på KOLS. Effektene er akutt og på grunn av høy eksponering. Ingen kroniske effekter eller effekter ved lav konsentrasjon har vært observert. Basert på tilgjengelige data er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt. Se ref 16.

11.2 Andre opplysninger

Annen informasjon

Stoffet kan forverre eksisterende luftveissykdomer og/eller medisinske tilstander som emfysem eller astma og/eller eksisterende tilstander for hud og/eller øye.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Akvatisk toksisitet, fisk

Verdi: 11,1 mg/l
 Testvarighet: 96 t
 Art: Sebrafisk
 Metode: NOEC
 Kommentarer: Akutt akvatisk, Daphnia:
 Verdi: 100 mg/l
 Testmetode: LOEL-immobiliseringstest
 Daphnia art: D. magna
 Varighet: 48 t

Akutt akvatisk, alge:
 Verdi: 12,5 mg/l
 Testmetode: LOEL-Veksthemming
 Alge art: Desmodesmus subspicatus
 Varighet: 72 t.

Akutt akvatisk, mikroorganismer:
 Verdi: 596 mg/l
 Testmetode: EC50-Respirasjonshemming av aktivert slam.
 Varighet: 72 t.

Ref til akvatiske tester: 17-20. Sediment toksisitet:
 NOEC=875 mg/kg, LC50=9931 mg/kg tørrvekt sediment, Corophium volutator. Se ref 21.

Akvatisk toksisitet, alge

Verdi: 6,25 mg/l
 Testvarighet: 75 t
 Art: Desmodesmus subspicatus
 Metode: NOEL

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Verdi: 50 mg/l
 Testvarighet: 48 t
 Art: D. magna
 Metode: NOEL

Økotoksisitet

Akutt terrestrisk, leddyr:
 Verdi: 1000 mg/kg jord tørrvekt
 Testmetode: NOEC-akutt toksisitetstest i kunstig jord.
 Art: Eisenia fetida
 Se ref 22.

Akutt terrestrisk, planter:

Verdi: 1000 mg/kg jord tørrvekt
 Testmetode: NOEC- "Terrestrial Plant Test, Seedling Emergence and Growth Test"
 Planteart: Havre, raps, soybønne.
 Se ref 23.

Akutt terrestrisk, mikroorganismer:
 NOEC (8 d)=1000 mg/kg jord tørrvekt, NOEC (28 d)=500 mg/kg jord tørrvekt
 Testmetode: "Soil microorganisms: Nitrogen Transformation Test. Se ref. 24.
 Utslipp av store mengder til vann kan føre til en økning i pH, og kan derfor under visse betingelser være giftig for vannlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av
 persistens og nedbrytbarhet

Ikke relevant siden Bypassstøv er uorganisk materiale. Etter hydratisering vil klumper av bypassstøv ikke utgjøre noen toksisitetsrisiko.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer

Ikke relevant siden Bypassstøv Multicem er uorganisk materiale. Etter hydratisering vil klumper av Bypassstøv Multicem ikke utgjøre noen toksisitetsrisiko.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Ikke relevant siden bypassstøv er uorganisk materiale. Etter hydratisering vil klumper av bypassstøv ikke utgjøre noen toksisitetsrisiko.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og
 vPvB

Ikke relevant siden bypassstøv er uorganisk materiale. Etter hydratisering vil klumper av bypassstøv ikke utgjøre noen toksisitetsrisiko.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av
 kjemikaliet

Bypassstøv kan alltid bli gjenbrukt.
 Skal avhendes i henhold til FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. Angivelse av avfallsnummer og EAL-koder er kun veiledende. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: EAL: 1013 avfall fra produksjon av sement, kalk og gips og gjenstander og produkter fremstilt av disse materialene
 Klassifisert som farlig avfall: Ja

Annen informasjon

Må ikke slippes ut i kloakksystemer eller overflatevann.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

| | |
|-------------|----------------|
| Kommentarer | Ikke relevant. |
|-------------|----------------|

14.2. FN-forsendelsesnavn

| | |
|-------------|----------------|
| Kommentarer | Ikke relevant. |
|-------------|----------------|

14.3. Transportfareklasse(r)

| | |
|-------------|----------------|
| Kommentarer | Ikke relevant. |
|-------------|----------------|

14.4. Emballasjegruppe

| | |
|-------------|----------------|
| Kommentarer | Ikke relevant. |
|-------------|----------------|

14.5. Miljøfarer**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

| | |
|--------------------------|----------------|
| Spesielle forholdsregler | Ikke relevant. |
|--------------------------|----------------|

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**ADR/RID Annen informasjon**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Andre relevante opplysninger ADR/RID | Stoffet omfattes ikke av internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR / RID). Ingen klassifisering er nødvendig. Ingen spesielle forholdsregler er nødvendig bortsett fra de som er nevnt under seksjon 8. |
|--------------------------------------|---|

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

| | |
|--------------------------------|---|
| EU-direktiv | Bypassstøv (CKD) er registrert i henhold til EU forordning EF nr. 1907/2006 (REACH). |
| Referanser (Lover/Forskrifter) | FOR 2012-06-16 nr. 622 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). FOR 2008-05-30 nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer. FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID FOR 2006-06-29 nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG. FOR 2003-01-11 nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA. FOR-2011-12-06 nr. 1357 Forskrift om utførelse av arbeid. FOR 2011-12-06 nr. 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Stoffliste: CLP (EC) No 1272/2008 Annex VI |
| Kommentarer | Den såkalte "Veiledning for God Praksis" utarbeidet for sikker håndtering av |

silikatprodukter, finnes i engelsk versjon under: <http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-guide/good-practice-guide.aspx>. Disse veidningene har blitt vedtatt under Sosial Dialog "Agreement on Workers' Health Protection through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products Containing it" utarbeidet av arbeidstaker og arbeidsgivers europeiske sektorovergripende foreninger, blant annet CEMBUREAU.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

| | |
|---|----|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Ja |
| CSR kreves | Ja |

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

| | |
|--|--|
| Leverandørens anmerkninger | <p>Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet gjenspeiler nåværende tilgjengelig kunnskap og er pålitelig forutsatt at produktet anvendes under de fastsatte vilkår og i samsvar med formålet spesifisert på emballasjen og/eller i relevant teknisk veiledning. Enhver annen bruk av produktet, herunder bruk av produktet i kombinasjon med ethvert annet produkt eller annen prosess, er brukerens ansvar.</p> <p>Det er underforstått at brukeren er ansvarlig for å fastsette egnede sikkerhetstiltak og for å anvende den lovgivning som dekker hans/hennes egen virksomhet.</p> |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | <p>H315 Irriterer huden.</p> <p>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.</p> <p>H318 Gir alvorlig øyeskade.</p> <p>H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.</p> |
| Råd om særlig opplæring | <p>I tillegg til helse, miljø- og sikkerhets-opplæringsprogrammer for sine arbeidstakere, må bedriftene sørge for at arbeiderne leser, forstår og anvender kravene i dette sikkerhetsdatablad.</p> |
| Viktige litteraturreferanser og datakilder | <p>Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet etter mal og opplysninger fra den europeiske sementindustriens bransjeorganisasjon Cembureau (www.cembureau.eu), Versjon 3 11.10.2021. REFERANSER:</p> <p>(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.</p> <p>(2) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2008</p> <p>(3) SCOEL/SUM/137 February 2008, Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Calcium oxide (CaO) and calcium hydroxide (Ca(OH)₂), European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.</p> <p>(4) Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, https://www.ebrc.de/tools/mease.php.</p> <p>(5) TNO report V8816/01, Acute dermal toxicity study with Flue Dust T (REACH) in rats, August 2010.</p> |











- (6) TNO report V8801/01, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Flue Dust T (REACH)-fine in rats, July 2010.
- (7) TNO report V8899/01, A Combined oral repeated dose toxicity study with the reproductive/development toxicity screening test with Flue dust T (REACH) in rats, May 2010.
- (8) TNO reports V8932/01 and V8932/02, In vitro skin irritation and corrosion test with Flue Dust T (REACH) using EpiDerm reconstituted skin membranes, August 2010.
- (9) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzmann et al, *Dermatosen*, 47, 5, 184-189 (1999).
- (10) TNO report V8815/15, Evaluation of eye irritation potential of Flue Dust T (REACH) in vitro using the isolated chicken eye test, May 2010.
- (11) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
- (12) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002). http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.
- (13) TNO report V8815/15, In vitro micronucleus test with Flue Dust T-fine (REACH) in cultured human bronchial epithelial BEAS-2B cells, August 2010.
- (14) CEMBUREAU Study report, Toxicological properties of cement related particles in relation to observed malignant effects in head-neck cancers, Borm, December 2006.
- (15) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
- (16) Exposure to Thoracic Aerosol in a Prospective Lung Function Study of Cement Production Workers; Noto, H., et al; *Ann. Occup. Hyg.*, 2015, Vol. 59, No. 1, 4–24.
- (17) DR.U.NOACK-LABORATORIEN study report FAZ13593, Flue Dust T Fish (Zebrafish), Acute Toxicity Test, Static, 96 h; March 2010.
- (18) DR.U.NOACK-LABORATORIEN study report DAI13593, Flue Dust T Acute Immobilization Test to *Daphnia magna* Static, 48 h; March 2010.
- (19) DR.U.NOACK-LABORATORIEN study report SSO13593, Flue Dust T, Flue Dust T Alga, Growth Inhibition Test with *Desmodesmus subspicatus*, 72 h; April 2010.
- (20) DR.U.NOACK-LABORATORIEN study report BBR13593, Flue Dust T Respiration Inhibition Test with Activated Sludge, 72 h; April 2010.

| | |
|---|--|
| | <p>(21) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with <i>Corophium volutator</i> for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.</p> <p>(22) DR.U.NOACK-LABORATORIEN study report RRA13593, Flue Dust T Earthworm (<i>Eisenia fetida</i>), Acute Toxicity Test in Artificial Soil, Limit Test; March 2010.</p> <p>(23) DR.U.NOACK-LABORATORIEN study report TNC13593, Flue Dust T Earthworm (<i>Eisenia fetida</i>), Flue Dust T Terrestrial Plant Test, Seedling Emergence and Growth Test; May 2010.</p> <p>(24) DR.U.NOACK-LABORATORIEN study report TBN13593, Flue Dust T, Soil Micro-Organisms: Nitrogen Transformation Test; July 2010.</p> |
| Brukte forkortelser og akronymer | <p>ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists. Amerikansk organisasjon av yrkeshygienikere.</p> <p>ADR/RID: Europeisk avtale om transport av farlig god på vei/jernbane.</p> <p>CLP: Klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (Regulering (EU) No 1272/2008).</p> <p>DNEL: Avledet nivå uten virkning.</p> <p>EAL: Den europeiske avfallslisten.</p> <p>EC50: Effektiv konsentrasjon. Den konsentrasjonen av et stoff som gir en spesifikk effekt under testbetingelser etter en bestemt tid i 50 % av organismene som testes.</p> <p>EPA: Type høyeffektivt luftfilter</p> <p>EpiDerm TM: Rekonstruert human epidermis utviklet til testing.</p> <p>HEPA: Type høyeffektivt luftfilter.</p> <p>IATA: internasjonal sammenslutning av flyselskaper</p> <p>IMDG: Internasjonal avtale om maritim transport av farlig gods.</p> <p>KOLS: kronisk obstruktiv lungesykdom.</p> <p>LC50: Letalkonsentrasjon 50. Konsentrasjonen av et kjemisk stoff som dreper 50 % av populasjonen.</p> <p>LOEL: Lavest observerte nivå som gir effekt.</p> <p>NOEC: høyest observerte dose som ikke gir effekt.</p> <p>NOEL: høyest observerte nivå som ikke gir effekt.</p> <p>LD50: Letaldose 50. Dosen av et kjemisk stoff som dreper 50 % av populasjonen.</p> <p>OECD TG: Teknisk veiledning utarbeidet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.</p> <p>PBT: Persistent, bioakkumulativ og toksisk.</p> <p>PNEC: Beregnet konsentrasjon uten virkning.</p> <p>REACH: Registrering, Vurdering, Godkjenning og Begrensning av kjemikalier.</p> <p>UVCB: Stoffer med ukjent eller variabel sammensetning, komplekst reaksjonsprodukt eller biologisk opprinnelse.</p> <p>vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulativ.</p> |
| Opplysninger som er nye, slettet eller revidert | Erstatter tidligere versjoner av sikkerhetsdatabladet. Sikkerhetsdatabladet er totalrevidert for å oppfylle krav iht. kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010. |
| Siste oppdateringsdato | 22.12.2020 |
| Kvalitetssikring av informasjonen | Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet etter mal og opplysninger fra den europeiske sementindustriens bransjeorganisasjon Cembureau (www.cembureau.eu), april 2015. |
| Versjon | 6 |

Kommentarer

Sikkerhetsdatabladet (SDS) er oppdatert iht ny standard for SDS. Produktet har endret navn til CKD - Bypassstøv fra tidligere Multicem, som er en blanding av CKD - Bypassstøv og Sement med eget SDS.

Eksponeringsscenario

-  [Bestanddelene i Bypassstøv Multicem.pdf](#)
-  [ES innledning og oversikt norsk.pdf](#)
-  [ES 9.1 og 9.2 norsk.pdf](#)
-  [ES 9.3 og 9.4 norsk.pdf](#)
-  [ES 9.5 norsk.pdf](#)
-  [ES 9.6 og 9.7 norsk.pdf](#)
-  [ES 9.8 og 9.9 norsk.pdf](#)
-  [ES 9.10 norsk.pdf](#)
-  [ES 9.11 norsk.pdf](#)
-  [ES 9.12 norsk.pdf](#)